




## Industrial Automation Products & Solutions



### Relpol Plug In Power Relay, 12V dc Coil, 6A Switching Current, 4PDT

ผู้ผลิต : Relpol

รหัสสินค้า : R4N-2014-23-1012-WTL

## Overview

Relpol R4N series plug-in power relay (R4N-2014-23-1012-WTL) ยี่ห้อ Relpol ขดลวด 12V dc, การต่อสัมผัส 4PDT, กระแสสวิตช์ 6A พร้อมฟีเจอร์ WT (mechanical indicator + lockable front test button)

รีเลย์ชุด R4N ออกแบบมาสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ต้องการการบำรุงรักษาและการตรวจสอบสถานะอย่างรวดเร็ว โดยฟีเจอร์ WT ช่วยให้ตรวจสอบสถานะและทดสอบคอนแทคได้โดยไม่ต้องถอดรีเลย์ ข้อมูลสเปกแสดงความต้านทานขดลวด 160Ω, กำลังขดลวด 900mW และอายุการใช้งานเชิงกล/เชิงไฟฟ้าที่ระบุไว้ซึ่งช่วยในการประเมินความทนทานของอุปกรณ์

## Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: 4PDT
- Mounting Type: Plug In
- Switching Current: 6A
- Number of Poles: 4
- ฟีเจอร์ WT (mechanical indicator + lockable front test button)
- Latching: No
- Terminal Type: Plug In
- Maximum Switching Voltage AC: 250V
- Maximum Switching Voltage DC: 24V dc
- Coil Resistance: 160Ω
- Coil Power: 900mW
- Dimensions (L×D×H): 21.2mm × 35.6mm × 27.5mm
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Isolation Coil To Contact: 2.5kV ac
- Contact Material: Silver Alloy
- Life: 20000000 (Mechanical) cycles, 50000 (Electrical) cycles
- Series: R4N
- Application: General Purpose



## Applications

- General Purpose
- งานที่ต้องการการบำรุงรักษา/ตรวจสอบคอนแทคในสนาม (จากคำอธิบาย WT)

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Coil Voltage                  | 12V dc                                                  |
| Contact Configuration         | 4PDT                                                    |
| Mounting Type                 | Plug In                                                 |
| Switching Current             | 6A                                                      |
| Number of Poles               | 4                                                       |
| Latching                      | No                                                      |
| Terminal Type                 | Plug In                                                 |
| Maximum Switching Voltage AC  | 250V                                                    |
| Maximum Switching Voltage DC  | 24V dc                                                  |
| Length                        | 21.2mm                                                  |
| Coil Resistance               | 160Ω@                                                   |
| Coil Power                    | 900mW                                                   |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                                                   |
| Depth                         | 35.6mm                                                  |
| Maximum Operating Temperature | +70°C                                                   |
| Isolation Coil To Contact     | 2.5kV ac                                                |
| Series                        | R4N                                                     |
| Contact Material              | Silver Alloy                                            |
| Height                        | 27.5mm                                                  |
| Life                          | 20000000 (Mechanical) cycles, 50000 (Electrical) cycles |
| Application                   | General Purpose                                         |

**Need a quotation or technical support?**



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**