



Industrial Automation Products & Solutions



Relco PCB Mount Power Relay, 24V ac Coil, 30A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Relco

รหัสสินค้า : C3-R20 / AC 24 V

Overview

Relco C3-R20 / AC 24 V รีเลย์แบบ PCB Mount คอนแทค DPDT ระบุคอยล์ 24V ac และกระแสสวิตช์สูง 30A พร้อมวัสดุหน้าสัมผัสเป็น Silver Alloy

ข้อมูลสินค้าระบุการทำงานในลักษณะล็อก/ปลดล็อก (ลักษณะหน้าสัมผัสจะยังคงติดแม้ตัดจ่ายไฟและต้องรีเซ็ตด้วยพัลส์) ขณะเดียวกันในช่องสเปคระบุ Latching: No ซึ่งเป็นความไม่สอดคล้องกันที่ควรตรวจสอบกับผู้ผลิตก่อนใช้งานจริง หากต้องการสวิตช์กระแสสูง (30A) รุ่นนี้ให้ค่าเฉพาะที่สูงกว่ารุ่น Plug In ขนาดเล็กในรายการ

Features

- Coil Voltage: 24V ac
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount
- Switching Current: 30A
- Terminal Type: Through Hole
- Contact Material: Silver Alloy
- Coil Resistance: 75 Ω
- Coil Power: 1.5W
- Life: 10 Million (AC) cycles
- Maximum Switching Voltage AC: 250V ac
- Maximum Switching Power AC: 2.5 kVA
- Operating Temperature: -40°C ถึง +60°C
- Dimensions: Length 35mm, Depth 35mm, Height 66mm
- Series: C3

Applications



- การใช้งานที่ต้องการสวิตซึ่งกระแสสูงบนแผงวงจร
- ระบบควบคุมที่อาจต้องการสถานะล็อก/ปลดล็อกตามคำอธิบาย (โปรดยืนยันความสอดคล้องของข้อมูล)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V ac
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	30A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Length	35mm
Coil Resistance	75 Ω
Coil Power	1.5W
Life	10 Million (AC) cycles
Height	66mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Silver Alloy
Maximum Operating Temperature	+60°C
Depth	35mm
Series	C3
Maximum Switching Power AC	2.5 kVA



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution