




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 24V dc Coil, 6A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 2-1416010-7 RE034024

Overview

TE Connectivity PCB Mount Power Relay รุ่น 2-1416010-7 (RE034024) เป็นรีเลย์ขนาดกะทัดรัดสำหรับ PCB คอยล์ 24V DC แบบ SPST พร้อมความสามารถสวิตช์ 6A

รีเลย์ขนาดเล็กสำหรับการอินเทอร์เฟซและการทำงานร่วมกับ PLC, ไทม์เมอร์ และระบบควบคุมอุณหภูมิ เหมาะกับการออกแบบบอร์ดที่ต้องการรีเลย์ผ่านการเชื่อมต่อบน PCB โดยเฉพาะงาน I/O และการควบคุม

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole terminals)
- Switching Current: 6A
- Maximum Switching Voltage AC: 400V ac
- Coil Resistance: 3.39 kΩ
- Coil Power: 2.88W
- Dimensions: 20 x 10.6 x 10 mm (Length x Height x Width)
- Height: 10.6 mm, Length: 20 mm, Width: 10 mm
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: +50°C (ระบุในสเปค)
- Contact Material: Silver Alloy
- Series: SCHRACK Miniature PCB Relay RE
- Standards: RoHS Compliant
- Application ระบุ: I/O Modules, PLCs, Temperature Controls

Applications

- I/O Modules, PLCs และระบบควบคุมอุณหภูมิ
- อินเทอร์เฟซและการสวิตช์บน PCB ในอุปกรณ์ควบคุม



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	6A
Number of Poles	1
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	20mm
Coil Resistance	3.39 k Ω
Coil Power	2.88W
Maximum Operating Temperature	+70°C
Height	10.6mm
Series	SCHRACK Miniature PCB Relay RE
Minimum Operating Temperature	+50°C
Contact Material	Silver Alloy
Standards Met	RoHS Compliant
Width	10mm
Dimensions	20 x 10.6 x 10mm
Application	I/O Modules, PLCs, Temperature Controls



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com