




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 6A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : RE034012

Overview

TE Connectivity PCB Mount Power Relay (รุ่น RE034012) เป็นรีเลย์สำหรับติดตั้งบน PCB ที่มีคอยล์ไว (Coil Power 200mW) รองรับการทำงานแบบ wash tight มี Creepage & clearance 4mm และมาตรฐานความไวไฟ UL94V-0 เหมาะสำหรับการออกแบบที่ต้องการพื้นที่ PCB ที่กำหนดและความปลอดภัยด้านฉนวน

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole terminals)
- Coil Power: 200mW (sensitive coil)
- Creepage & Clearance: 4mm
- Isolation Coil to Contact: 4kVrms
- Flammability Class: UL94V-0
- PCB area ที่ระบุ 200mm²
- Contact Material: Silver Alloy
- อายุการใช้งานไฟฟ้า 100,000 cycles และเชิงกล 30,000,000 cycles
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -40°C ถึง +70°C

Applications

- การสวิตช์บน PCB ตามที่ระบุในคำบรรยายและสเปค

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	SPST



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	6A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Length	20mm
Coil Resistance	720 $\hat{I}\odot$
Coil Power	200mW
Height	10.6mm
Life	100000 (Electrical) cycles, 30000000 (Mechanical) cycles
Contact Material	Silver Alloy
Depth	10mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Isolation Coil To Contact	4kVrms
Series	RE
Maximum Switching Power AC	1.5 kVA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com