



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 16A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : RTS3L012

Overview

TE Connectivity RTS3L012 รีเลย์ติด PCB แบบ SPST คอยล์ 12V dc รองรับกระแสสวิตช์ 16A @ 250Vac มีฉนวนเสริมและ Creepage & clearance 10mm ตามมาตรฐาน IEC 60669-1

ออกแบบมาเพื่อการสวิตช์ที่ต้องการความทนทานต่อกระแสสูงและความปลอดภัยด้านฉนวน การให้ Creepage/clearance 10mm และฉนวนเสริมช่วยลดความเสี่ยงการรั่วไหลของกระแสและรองรับการติดตั้งที่ต้องการระยะช่องว่างฉนวนชัดเจน

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: SPST (1 pole)
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Switching Current: 16A (ระบุ 16A @ 250Vac ในคำอธิบาย)
- Creepage & clearance: 10mm
- มาตรฐานที่อ้างอิง: IEC 60669-1
- Contact Material: Silver Alloy
- Coil Resistance: 360 Ω
- Dimensions (L×H×D): 29mm × 16mm × 12.7mm
- Operating Temperature: -40°C ถึง +85°C
- Series: RT-iPower
- Maximum Switching Power AC: 4 kVA

Applications

- งานพลังงาน (ระบุ Application: Power)
- การใช้งานที่ต้องการระยะ Creepage/clearance และฉนวนเสริมตามมาตรฐาน IEC 60669-1

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	16A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Length	29mm
Coil Resistance	360 Ω
Contact Material	Silver Alloy
Height	16mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Depth	12.7mm
Series	RT-iPower
Maximum Operating Temperature	+85°C
Maximum Switching Power AC	4 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com