



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 24V dc Coil, 5A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : V23057A6A201

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	5A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Maximum Switching Voltage AC	400V ac
Length	28mm
Coil Resistance	1200 Ω ©
Coil Power	480mW
Minimum Operating Temperature	-40°C
Life	20000 (Electrical) cycles, 20000000 (Mechanical) cycles
Height	10.8mm
Isolation Coil To Contact	4kVrms
Maximum Operating Temperature	+70°C
Series	Card E
Contact Material	Silver Alloy



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Depth	25mm
Maximum Switching Power AC	1.25 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com