




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Power Relay, 230V ac Coil, 8A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : RTE24730

Overview

TE Connectivity รีเลย์ PCB Mount รุ่น RTE24730 จากซีรีส์ RT (RT Series 1 และ RT Series 2) เป็นรีเลย์กำลังแบบ through hole ให้ตัวเลือกแรงดันขดลวดและการจัดขั้วหลากหลาย
เหมาะสำหรับการออกแบบบอร์ดที่ต้องการตัวเลือกการสลับหลายรูปแบบ

Features

- Coil Voltage: 230V ac
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount / Through Hole
- Switching Current: 8A
- Number of Poles: 2
- Latching: No
- Terminal Type: Through Hole
- Coil Resistance: 32500 Ω
- Contact Material: Silver Nickel Alloy
- Maximum Switching Power AC: 2 kVA
- Operating temperature range: -40°C ถึง +70°C
- Dimensions (Length x Depth x Height): 29mm x 12.7mm x 15.7mm
- Series: RT2
- Application: Power (ระบุใน specifications)

Applications

- การออกแบบบอร์ดที่ต้องการตัวเลือกการสลับหลายรูปแบบและการติดตั้งแบบ through hole (จากคำอธิบาย)
- งานด้าน Power ตามที่ระบุใน specifications

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	230V ac
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	8A
Number of Poles	2
Latching	No
Terminal Type	Through Hole
Length	29mm
Coil Resistance	32500Ω©
Depth	12.7mm
Maximum Operating Temperature	+70°C
Height	15.7mm
Series	RT2
Contact Material	Silver Nickel Alloy
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Switching Power AC	2 kVA
Application	Power



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com