



Industrial Automation Products & Solutions



Relpol PCB Mount Power Relay, 12V dc Coil, 5A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : Relpol

รหัสสินค้า : RM40-2011-85-1012

Overview

Relpol RM40-2011-85-1012 รีเลย์ขนาดเล็กสำหรับติดตั้งบน PCB ชดลวด 12V DC คอนฟิกร์ SPDT กระแสสวิทช์ 5A เหมาะสำหรับงานอเนกประสงค์ในยานยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

RM40 เป็นรีเลย์มีนสำหรับการติดตั้งบนบอร์ดที่ให้ความยืดหยุ่นด้านการออกแบบ PCB มีมาตรฐานรับรอง (cULus, VDE) และให้ทั้งความทนทานทางกลและทางไฟฟ้าตามที่ระบุ

Features

- Coil Voltage: 12V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: PCB Mount
- Switching Current: 5A
- Terminal Type: PCB Pin
- Maximum Switching Voltage AC: 380V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 48V dc
- Coil Power: 200mW
- Coil Resistance: 720Ω (ตามข้อมูล)
- Isolation Coil To Contact: 4kV ac
- Life: >100000 (Electrical) cycles, >10000000 (Mechanical) cycles
- Standards Met: cULus, VDE
- Operating Temperature: -40°C ถึง +85°C
- Contact Material: Silver Alloy
- ขนาด: Length 20mm, Height 10.5mm, Depth 10mm
- Maximum Switching Power AC: 250VA
- Maximum Switching Power DC: 0.20 W
- Application ระบุ: Household Equipment, Office Machines, Control Device, Alarm System, In Industrial Control, Industrial Controllers



Applications

- Household Equipment
- Office Machines
- Control Device
- Alarm System
- In Industrial Control
- Industrial Controllers
- การใช้งานในยานยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Switching Current	5A
Number of Poles	1
Latching	No
Terminal Type	PCB Pin
Maximum Switching Voltage AC	380V ac
Maximum Switching Voltage DC	48V dc
Length	20mm
Coil Resistance	720 Ω ©
Coil Power	200mW
Isolation Coil To Contact	4kV ac
Height	10.5mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Life	>100000 (Electrical) cycles, >10000000 (Mechanical) cycles
Standards Met	cULus, VDE
Contact Material	Silver Alloy



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Depth	10mm
Maximum Switching Power DC	0.20 W
Maximum Switching Power AC	250VA
Application	Household Equipment, Office Machines, Control Device, Alarm System, In Industrial Control, Industrial Controllers



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com