



Industrial Automation Products & Solutions



Wieland SNZ 4052 Two Hand Control Safety Relay, 24V ac/dc, Dual-Channel, 2 Safety Contacts

ผู้ผลิต : Wieland

รหัสสินค้า : R1.188.0530.1

Overview

Wieland SNZ 4052 Two Hand Control Safety Relay ขนาด H 96 มม. สำหรับระบบ Two Hand Control พร้อมมาตรฐานที่ระบุ

อุปกรณ์ระบุการปฏิบัติตามมาตรฐาน (BS EN 60204 Part 1, EN 954-1, IEC 204-1, VDE 0113) มีคะแนนความปลอดภัยระดับสูง (Safety Category 4, PL e, SIL 3) เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการระดับความปลอดภัยสูง การออกแบบมิติ H 96 ช่วยให้การจัดตู้และการติดตั้งแบบโมดูลาร์ทำได้สะดวก

Features

- Supply Voltage: 24V ac/dc
- Number of Channels: 2 (Dual-Channel)
- Safety Contacts: 2
- Auxiliary Contacts: 1
- Function: Two Hand Control
- Reset Method: Monitored
- Range/Series: safeRELAY / SNZ 4052
- Safety Category ISO 13849-1: 4



- Performance Level (PL): e
- SIL IEC 61508: 3
- Terminal Type: Screw
- Width: 22.5mm, Length: 96.5mm, Depth: 114mm
- Height (ตามคำอธิบาย): H 96

Applications

- วงจรควบคุม Two Hand Control และระบบความปลอดภัยที่ต้องการ PL e / SIL 3
- การติดตั้งในตู้ที่ต้องการมาตรฐานมิติแบบโมดูลาร์ (H 96)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Supply Voltage	24V ac/dc
Number of Channels	2
Safety Contacts	2
Function	Two Hand Control
Auxiliary Contacts	1
Reset Method	Monitored
Range	safeRELAY
Safety Category ISO 13849-1	4
PL ISO 13849-1	e
SIL IEC 61508	3
Terminal Type	Screw
Width	22.5mm
Series	SNZ 4052
Depth	114mm
Performance Level	e
Length	96.5mm

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com