




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Signal Relay, 24V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : IM07TS

Overview

TE Connectivity IM series รีเลย์สัญญาณแบบสลิมไลน์สำหรับติดตั้งบน PCB (รุ่น IM07TS) มีความสูงต่ำเพียง 5.65mm ใช้พื้นที่บอร์ดเพียง 60mm² ออกแบบเพื่อลดพื้นที่และรองรับการวางแผงวงจรความหนาแน่นสูง

Features

- Coil Voltage 24V dc
- Contact Configuration: DPDT (2 pole double throw)
- Maximum Switching Current DC: 2 A
- Maximum Switching Voltage AC: 250V ac, DC: 220V dc
- ขนาดมิติเกี่ยวกับตัวรีเลย์: 10 x 6 x 5.65mm (Length x Depth x Height)
- Terminal Type: Through Hole
- Contact Material: Gold Plated
- Bifurcated Contacts
- Coil Power: 200mW
- Coil Resistance: 2.88 kΩ
- Operating Temperature Range: -40 ถึง +85°C
- Latching: No

Applications

- Signal (การใช้งานสัญญาณ)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	DPDT



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Series	IM
Maximum Switching Power DC	60 W
Length	10mm
Latching	No
Depth	6mm
Height	5.2mm
Dimensions	10 x 6 x 5.65mm
Terminal Type	Through Hole
Switching Current	2A
Application	Signal
Number of Poles	2
Contact Material	Gold Plated
Features	Bifurcated Contacts, Low Coil Power Consumption
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Coil Resistance	2.88 kÎ©
Maximum Switching Power AC	62.5 VA
Coil Power	200mW
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution