




Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic Surface Mount Signal Relay, 24V dc Coil, 3A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : DS1E-M-DC24V

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	Surface Mount
Maximum Switching Current DC	3 A
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Series	DS
Maximum Switching Power DC	60 W
Latching	No
Length	20mm
Depth	9.9mm
Height	9.4mm
Dimensions	20 x 9.9 x 9.9mm
Terminal Type	PCB Pin
Number of Poles	1
Switching Current	3A
Application	General Purpose, Office Equipment, Safety, Telecommunications
Operating Temperature Range	-40 - +70°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Resistance	1920 Ω
Maximum Switching Power AC	125VA
Life	10 ⁷ (Mechanical) Operations, 5 x 10 ⁵ (Electrical) Operations
Coil Power	400mW
Features	Suitable For Use In Difficult Environments, Gold Clad Twin Contacts Ensure High Reliability, Can Be Used With Automatic Solder And Automatic Wash Systems
Isolation Coil To Contact	1.5kV rms
Electrical Life	5000000 Operation Cycles
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Contact Material	Gold Plated



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com