



Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic PCB Mount Signal Relay, 5V dc Coil, DPDT

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : TQ2-5V

Overview

Panasonic TQ2-5V เป็นรีเลย์ PCB mount แบบ DPDT (non-latching) สำหรับงานสัญญาณและงาน RF ใช้แรงดันคอยล์ 5V DC โปรไฟล์ความสูงต่ำ 5mm ให้ความไวสูงและอายุการใช้งานไฟฟ้า 200000 ครั้ง

เหมาะกับการสวิตช์สัญญาณความละเอียดต่ำและงาน RF ที่ต้องการรีเลย์โปรไฟล์ต่ำและการตอบสนองไว การใช้ contact ชุบทองช่วยรักษาความน่าเชื่อถือสำหรับสัญญาณขนาดเล็กและการเชื่อมต่อที่ต้องการความต้านทานการติดต่อดำ ข้อมูลระบุการปฏิบัติตามมาตรฐาน CSA, UL และพลังงานคอยล์ค่อนข้างต่ำ (140mW) ซึ่งช่วยลดความร้อนในพื้นที่ติดตั้ง

Features

- Coil Voltage: 5V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount
- Dimensions: 14 x 9 x 5mm (Length x Depth x Height)
- Height (low profile): 5mm
- Operating Temperature Range: -40 - +70°C
- Electrical Life / Life: 200000 Cycles
- Contact Material: Gold Plated
- Standards Met: CSA, UL
- Coil Resistance: 178Ω
- Coil Power: 140mW
- Relay Switching Classification: General Purpose Relay
- Non-latching (ตามคำอธิบาย)

Applications

- งาน RF และวงจรสัญญาณที่ต้องการขนาดต่ำและการตอบสนองไว (ตามคำอธิบาย)
- การสวิตช์สัญญาณบนแผงวงจร PCB
- งานทั่วไปที่ต้องการรีเลย์ DPDT บน PCB



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	5V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Length	14mm
Depth	9mm
Height	5mm
Dimensions	14 x 9 x 5mm
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Life	200000Cycles
Contact Material	Gold Plated
Standards Met	CSA, UL
Coil Resistance	178Î©
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Coil Power	140mW
Electrical Life	200000 Cycles
Relay Switching Classification	General Purpose Relay



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com