




Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic Surface Mount Signal Relay, 12V dc Coil, 3A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : DS1E-M-DC12V

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	Surface Mount
Maximum Switching Current DC	3 A
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Maximum Switching Power DC	60 W
Series	DS
Length	20mm
Latching	No
Depth	9.9mm
Height	9.4mm
Dimensions	20 x 9.9 x 9.9mm
Terminal Type	PCB Pin
Application	General Purpose, Office Equipment, Safety, Telecommunications
Switching Current	3A
Number of Poles	1
Features	Suitable For Use In Difficult Environments, Gold Clad Twin Contacts



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

	Ensure High Reliability, Can Be Used With Automatic Solder And Automatic Wash Systems
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Gold Plated
Electrical Life	5000000 Operation Cycles
Coil Power	400mW
Maximum Operating Temperature	+70°C
Isolation Coil To Contact	1.5kV rms
Maximum Switching Power AC	125VA
Life	10 ⁷ (Mechanical) Operations, 5 x 10 ⁵ (Electrical) Operations
Coil Resistance	360Î©



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com