




Industrial Automation Products & Solutions



Omron PCB Mount Signal Relay, 5V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : G6A-274P-ST40-US DC5

Overview

รีเลย์สัญญาณแบบติดบอร์ด (PCB Mount) Omron รุ่น G6A-274P-ST40-US DC5 เป็น DPDT coil 5V dc รีเลย์แบบปิดสนิท เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าและการรบกวนแม่เหล็ก

สเปคระบุว่าตัวรีเลย์เป็นโครงสร้าง Fully sealed พร้อมความรั่วไหลของสนามแม่เหล็กต่ำ และมี Impulse withstand voltage 1500V ซึ่งทำให้เหมาะกับอุปกรณ์ด้าน telecommunications และระบบที่ต้องการความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า ความสามารถในการตัดต่อกระแสและแรงดันระดับสูงทั้ง AC/DC และมีการเคลือบทองที่ขั้วติดต่อ (Gold Plated) เพื่อคุณสมบัติการนำที่ดี

Features

- Coil Voltage: 5V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount
- Maximum Switching Current AC: 2 A
- Maximum Switching Current DC: 1 A
- Maximum Switching Voltage AC: 250V
- Maximum Switching Voltage DC: 220V
- Maximum Switching Power DC: 60 W
- Maximum Switching Power AC: 125VA
- Series: G6A
- Latching: No
- Dimensions: 20.2 x 8 x 10.1mm (Length 20mm, Depth 10.1mm, Height 8mm)
- Terminal Type: PCB Pin
- Life: 50000 Operations
- Coil Power: 400mW
- Contact Material: Gold Plated
- Isolation Coil To Contact: 1.5kV rms
- Features: Resistant To Electromagnetic Interference, Conforms to FCC Part Requirements, Bifurcated Contacts



- Operating Temperature Range: -40 - +70°C
- Coil Resistance: 62.5Ω

Applications

- Measurement Equipment
- Medical
- Telecommunications

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	5V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current AC	2 A
Maximum Switching Current DC	1 A
Maximum Switching Voltage AC	250V
Maximum Switching Voltage DC	220V
Maximum Switching Power DC	60 W
Series	G6A
Latching	No
Length	20mm
Depth	10.1mm
Height	8mm
Dimensions	20.2 x 8 x 10.1mm
Terminal Type	PCB Pin
Switching Current	2A
Number of Poles	2
Application	Measurement Equipment, Medical, Telecommunications
Life	50000 Operations
Coil Power	400mW



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Power AC	125VA
Contact Material	Gold Plated
Maximum Operating Temperature	+70°C
Isolation Coil To Contact	1.5kV rms
Features	Resistant To Electromagnetic Interference, Conforms to FCC Part Requirements, Bifurcated Contacts
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Coil Resistance	62.5Ω©



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com