




Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic PCB Mount Signal Relay, 4.5V dc Coil, DPDT

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : TQ2-4.5V

Overview

รีเลย์ติดตั้งบนบอร์ดจาก Panasonic รุ่น TQ2-4.5V ชดลวด 4.5V DC ขั้วแบบ DPDT โปรไฟล์ต่ำ เหมาะกับการออกแบบ PCB ที่มีข้อจำกัดด้านความสูง

ข้อมูลระบุทั้งความเป็นรีเลย์แบบ surface/PCB mount โปรไฟล์ต่ำและความไวสูง โดยมีข้อมูลด้านชีวิตการทำงานทางไฟฟ้าสูง (200000 cycles) และมาตรฐานความปลอดภัยบางรายการ (CSA, UL) ข้อสังเกต: ค่าโปรไฟล์ความสูงระบุในคำอธิบายเป็น 6mm แต่สเปคให้มิติเฉพาะ Height = 5mm และ Dimensions 14 x 9 x 5mm ทั้งสองค่าปรากฏในข้อมูล

Features

- Coil Voltage: 4.5V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount / Surface Mount (คำอธิบายในสินค้า: surface mount)
- Dimensions: 14 x 9 x 5 mm (ในสเปค)
- Height / Profile Low: ระบุ 5mm ในสเปค และคำอธิบายกล่าวถึงโปรไฟล์ 6mm
- Electrical Life / Life: 200000 Cycles
- Coil Resistance: 144.6Ω
- Coil Power: 140mW
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +70°C
- Standards Met: CSA, UL
- Contact Material: Gold Plated

Applications

- General Purpose Relay (ตามระบุในสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Voltage	4.5V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Length	14mm
Depth	9mm
Height	5mm
Dimensions	14 x 9 x 5mm
Life	200000Cycles
Coil Resistance	144.6 Ω Ⓢ
Coil Power	140mW
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Electrical Life	200000 Cycles
Standards Met	CSA, UL
Operating Temperature Range	-40 - +70°C
Contact Material	Gold Plated



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com