



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Signal Relay, 24V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : OUAZ-SS-124L,900

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current DC	1 A
Maximum Switching Voltage AC	120V ac
Maximum Switching Voltage DC	24V dc
Maximum Switching Power DC	30 W
Latching	No
Length	15.4mm
Depth	10.4mm
Height	11.2mm
Dimensions	15.4 x 11.2 x 10.4mm
Terminal Type	Surface Mount
Switching Current	2A
Number of Poles	1
Minimum Operating Temperature	-30°C
Isolation Coil To Contact	1kV rms
Maximum Operating Temperature	+60°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	-30 - +80°C
Features	Gold Overlay AgPd Alloy Contact Suitable For Low Loads
Contact Material	Gold Plated
Coil Power	450mW
Maximum Switching Power AC	120 VA
Coil Resistance	700 Ω



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com