



Industrial Automation Products & Solutions



Fujitsu Surface Mount Signal Relay, 4.5V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Fujitsu

รหัสสินค้า : FTR-B3GA4,5Z-B10

Overview

Fujitsu FTR-B3 Series รีเลย์สัญญาณขนาดเล็กแบบ Surface Mount รุ่น FTR-B3GA4,5Z-B10 ให้โปรไฟล์ความสูงต่ำกว่า 6 mm เป็นรีเลย์ 2-pole (DPDT) สำหรับงานสัญญาณ

Features

- Coil Voltage: 4.5 V dc
- Contact Configuration: DPDT (2 poles)
- Mounting Type: Surface Mount (DIL pitch terminals)
- Maximum Switching Current AC/DC: 2 A
- Maximum Switching Voltage AC: 250 V ac, DC: 220 V dc
- Maximum Switching Power DC: 30 W, AC: 62.5 VA
- Life: 100 x 10³ Operations (100,000 operations)
- Coil Resistance: 145 Ω
- Isolation Coil to Contact: 1.5 kV ac
- Contact Material: Gold Plated
- Dimensions: Length 10.6 mm, Depth 7.2 mm, Height 5.45 mm
- Maximum Operating Temperature: +85°C, Minimum Operating Temperature: -40°C
- Coil Power: 140 mW
- Series: FTR-B3

Applications

- การสวิตช์สัญญาณบนบอร์ดความหนาแน่นสูง
- แอปพลิเคชันสัญญาณที่ต้องการรีเลย์ขนาดเล็กและความน่าเชื่อถือ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



Coil Voltage	4.5V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Surface Mount
Maximum Switching Current AC	2 A
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Maximum Switching Power DC	30 W
Series	FTR-B3
Latching	No
Length	10.6mm
Depth	7.2mm
Height	5.45mm
Terminal Type	Surface Mount
Application	Signal
Number of Poles	2
Switching Current	2A
Life	100 x 10 ⁶ Operations
Coil Resistance	145 Î©
Maximum Switching Power AC	62.5 VA
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	1.5kV ac
Contact Material	Gold Plated
Minimum Operating Temperature	-40°C
Coil Power	140mW

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com