




Industrial Automation Products & Solutions



Fujitsu Surface Mount Signal Relay, 4.5V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Fujitsu

รหัสสินค้า : FTR-B3GA4.5Z

Overview

รีเลย์ DPDT แบบ ultra miniature โปรไฟล์ต่ำจาก Fujitsu (FTR-B3GA4.5Z) ออกแบบประหยัดพื้นที่ ทนความร้อนสูง ความสูงเพียง 5.45mm เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด

Features

- Coil Voltage: 4.5V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: Surface Mount
- Maximum Switching Current AC/DC: 2 A
- Maximum Switching Voltage AC: 250V ac, DC: 220V dc
- Maximum Switching Power DC: 30 W
- Dimensions (Length x Depth x Height): 10.6mm x 7.2mm x 5.45mm
- Terminal Type: Surface Mount
- Contact Material: Gold Plated
- Coil Power: 140mW
- Coil Resistance: 145Ω
- Isolation Coil To Contact: 1.5kV ac
- Operating Temperature Range: -40°C to +85°C
- Maximum Switching Power AC: 62.5VA
- Series: FTR-B3

Applications

- การสลับสัญญาณ (Signal)
- การติดตั้งบนบอร์ดที่ต้องการความหนาแน่นสูงและพื้นที่จำกัด

Specifications



คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	4.5V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Surface Mount
Maximum Switching Current AC	2 A
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Maximum Switching Power DC	30 W
Series	FTR-B3
Length	10.6mm
Latching	No
Depth	7.2mm
Height	5.45mm
Terminal Type	Surface Mount
Switching Current	2A
Number of Poles	2
Application	Signal
Coil Power	140mW
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	1.5kV ac
Maximum Switching Power AC	62.5VA
Coil Resistance	145Î©
Contact Material	Gold Plated
Minimum Operating Temperature	-40°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com