




Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic Surface Mount Signal Relay, 4.5V dc Coil, 1A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : AGN200A4H

Overview

Panasonic AGN200A4H เป็นรีเลย์สัญญาณแบบ Surface Mount ขนาด 4.5V dc, การกำหนดขั้ว DPDT, ความสูงตัวถัง 9mm และออกแบบให้พื้นที่ติดตั้งเล็ก เหมาะกับการติดตั้งความหนาแน่นสูงบน PCB

รีเลย์ตัวนี้ให้โซลูชันการสวิตช์ที่กะทัดรัดสำหรับการออกแบบบอร์ดที่ต้องการความสูงต่ำและพื้นที่ติดตั้งจำกัด โดยมีคุณสมบัติ sealed construction ที่อนุญาตให้ล้างอัตโนมัติและรองรับการใช้งานในงานด้านพลังงานตามสเปค

Features

- Coil Voltage: 4.5V dc
- Contact Configuration: DPDT (2 poles)
- Mounting Type: Surface Mount
- Maximum Switching Current DC: 1 A
- Maximum Switching Current AC: 0.3 A
- Maximum Switching Voltage DC: 110V
- Maximum Switching Voltage AC: 125V
- Maximum Switching Power DC: 30 W
- Maximum Switching Power AC: 37.5VA
- Isolation Coil To Contact: 1.5kV rms
- Coil Resistance: 145Ω
- Terminal Type: PCB Pin
- Dimensions: Length 10.9mm, Depth 5.7mm, Height 9mm
- Life: 100000 Electrical cycles, 50000000 Mechanical cycles
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- Contact Material: Au Plated AgPd
- Features: Compact Slim Body, Sealed Construction

Applications



- การสวิตช์สัญญาณและพาวเวอร์ในบอร์ดที่มีพื้นที่จำกัด
- งานด้านพลังงานที่สอดคล้องกับสเปกการสวิตช์ที่ระบุ (Application: Power)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	4.5V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Surface Mount
Maximum Switching Current AC	0.3 A
Maximum Switching Current DC	1 A
Maximum Switching Voltage AC	125V
Maximum Switching Voltage DC	110V
Series	FTR-B3
Maximum Switching Power DC	30 W
Latching	No
Length	10.9mm
Depth	5.7mm
Height	9mm
Dimensions	10 x 9 x 5.7mm
Terminal Type	PCB Pin
Number of Poles	2
Application	Power
Switching Current	1A
Minimum Operating Temperature	-40°C
Electrical Life	100000 Operations Cycles
Maximum Switching Power AC	37.5VA
Coil Resistance	145Î©
Isolation Coil To Contact	1.5kV rms
Maximum Operating Temperature	+85°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Power	140mW
Life	100000 (Electrical) cycles, 50000000 (Mechanical) cycles
Contact Material	Au Plated AgPd
Features	Compact Slim Body Saves Space, Increased Packaging Density, Sealed Construction allows Automatic Washing.
Operating Temperature Range	-40 - +85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com