



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Surface Mount Signal Relay, 5V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 1462041-7

Overview

TE Connectivity IM series รีเลย์สัญญาณแบบ Surface Mount โปรไฟล์ต่ำ (height 5.65mm) คอยล์ 5V dc, DPDT, กระแสสวิทช์สูงสุด 2A ออกแบบเพื่อประหยัดพื้นที่บนบอร์ด (พื้นที่เพียง 60mm²) เหมาะกับการออกแบบความหนาแน่นสูง

รุ่น 5V นี้เด่นเรื่องโปรไฟล์ต่ำและพื้นที่ติดตั้งน้อย
เหมาะกับการ์ดที่ต้องการชิ้นส่วนขนาดเล็กแต่ยังต้องการคอนแทกเคลือบทองและอายุการใช้งานสูงตามสเปค (Mechanical และ Electrical life ที่ระบุ) ให้ความเชื่อถือได้สำหรับงานสัญญาณทั่วไปและอุปกรณ์สื่อสาร/การวัด

Features

- Coil Voltage: 5V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: Surface Mount
- Maximum Switching Current DC: 2 A
- Bifurcated Contacts
- Contact Material: Gold Plated
- Coil Power: 140mW
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- Life: 100000000 (Mechanical) operations, 2500000 (Electrical) operations
- Isolation Coil To Contact: 2kV
- Maximum Switching Power AC: 62.5VA
- Latching: No

Applications

- Access & Transmission Equipment
- Consumer Electronics
- Industrial Controls
- Measurement & Test Equipment



- Medical Equipment
- Modems
- Office & Business Equipment
- Optical Network Terminals
- Telecommunication
- Signal switching (ตามสเปค Application)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	5V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Surface Mount
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	250V
Maximum Switching Voltage DC	220V
Series	IM
Maximum Switching Power DC	60 W
Latching	No
Length	10mm
Depth	6mm
Height	5.65mm
Dimensions	10 x 6 x 5.65mm
Terminal Type	Through Hole
Switching Current	2A
Number of Poles	1
Application	Access & Transmission Equipment, Consumer Electronics, Industrial Controls, Measurement & Test Equipment, Medical Equipment, Modems, Office & Business Equipment, Optical Network Terminals, Telecommunication
Features	Bifurcated Contacts
Operating Temperature Range	-40 - +85°C




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Resistance	178Ω
Maximum Switching Power AC	62.5VA
Life	10000000 (Mechanical) operations, 2500000 (Electrical) operations
Coil Power	140mW
Contact Material	Gold Plated
Standards Met	UL 508 File No. E 111441
Relay Switching Classification	General Purpose Relay
Isolation Coil To Contact	2kV
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com