




Industrial Automation Products & Solutions



Panasonic PCB Mount Signal Relay, 3V dc Coil, 1A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Panasonic

รหัสสินค้า : AGQ260A03

Overview

Panasonic AGQ260A03 เป็นรีเลย์ติดตั้งบน PCB ขนาดเล็ก (PCB mount signal relay) แบบ DPDT ใช้ขดลวด 3V dc และรองรับกระแสสวิตช์ DC สูงสุด 1A

ข้อมูลระบุว่ามีตัวเรือนกะทัดรัด (Slim/Compact) และมีมิติติดตั้งเล็ก และคุณสมบัติการก่อกำเนิดการลัดวงจรอัตโนมัติได้เนื่องจากการปิดผนึก (Sealed Construction) ซึ่งทำให้เหมาะกับการออกแบบบอร์ดที่ต้องการความหนาแน่นสูงตามที่ระบุ

Features

- Coil Voltage: 3V dc
- Contact Configuration: DPDT (2 poles)
- Mounting Type: PCB Mount (PCB Pin)
- Maximum Switching Current DC: 1 A
- Maximum Switching Current AC: 0.3 A
- Maximum Switching Voltage DC: 110V
- Maximum Switching Voltage AC: 125V
- Maximum Switching Power DC: 30 W
- Dimensions/ขนาด: 10 x 5.2 x 7.2mm (Length 10.6mm, Depth 7.7mm, Height 5.2mm ระบุในสเปค)
- Contact Material: Au Plated AgPd
- Sealed Construction: อนุญาตให้ลัดวงจรอัตโนมัติ
- Electrical Life: 100000 Operations Cycles
- Mechanical Life: 50000000 Cycles
- Isolation Coil To Contact: 1.5kV rms
- Coil Power: 100mW
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C

Applications



- การออกแบบบอร์ดที่ต้องการความหนาแน่นสูงและการประหยัดพื้นที่บนบอร์ด (ตามคำบรรยาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	3V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current AC	0.3 A
Maximum Switching Current DC	1 A
Maximum Switching Voltage AC	125V
Maximum Switching Voltage DC	110V
Maximum Switching Power DC	30 W
Series	FTR-C1
Latching	No
Length	10.6mm
Depth	7.7mm
Height	5.2mm
Dimensions	10 x 5.2 x 7.2mm
Terminal Type	PCB Pin
Switching Current	1A
Number of Poles	2
Contact Material	Au Plated AgPd
Minimum Operating Temperature	-40°C
Coil Power	100mW
Maximum Operating Temperature	+85°C
Features	Compact Slim Body Saves Space, Increased Packaging Density, Sealed Construction allows Automatic Washing.
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Coil Resistance	90Ω



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Electrical Life	100000 Operations Cycles
Isolation Coil To Contact	1.5kV rms
Life	100000 (Electrical) cycles, 50000000 (Mechanical) cycles
Maximum Switching Power AC	37.5VA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com