

FUJITSU

Fujitsu Through Hole Signal Relay, 3V dc Coil, 1A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต	**Fujitsu**
รหัสสินค้า	**SY-3-K**

OVERVIEW

Fujitsu SY-3-K รีเลย์แบบ Through Hole ขนาดเล็ก มี dielectric strength 1000 VAC ระหว่างคอยล์และคอนแทค และ surge strength 1500 V เพื่อความทนทานต่อแรงดันและการกระชากไฟฟ้า เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด

ออกแบบให้กะทัดรัดและทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า โดยให้ dielectric strength 1 kV ac และ surge strength 1.5 kV เหมาะกับงานสวิตช์สัญญาณทั่วไปที่ต้องการการป้องกันแรงดันและความคงทน

FEATURES

- Coil Voltage: 3V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: Through Hole
- Maximum Switching Current AC: 1 A
- Maximum Switching Current DC: 1 A
- Maximum Switching Voltage AC: 120V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 60V dc
- Maximum Switching Power DC: 24 W
- Maximum Switching Power AC: 60 VA
- Latching: No

- Dimensions: 12.5 x 7.4 x 9.5 mm
- Terminal Type: Through Hole
- Number of Poles: 1
- Contact Material: Silver
- Isolation Coil To Contact: 1kV ac
- Surge Strength: 1500 V
- Coil Resistance: 60Î©
- Coil Power: 150mW
- Operating Temperature Range: -30 - +90°C

APPLICATIONS

- การสวิตช์สัญญาณบนบอร์ดที่ต้องการความทนทานต่อแรงดัน
- การใช้งานในพื้นที่จำกัดที่ต้องการรีเลย์แบบ Through Hole

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	**3V dc**
Contact Configuration	**SPDT**
Mounting Type	**Through Hole**
Maximum Switching Current AC	**1 A**
Maximum Switching Current DC	**1 A**
Maximum Switching Voltage AC	**120V ac**
Maximum Switching Voltage DC	**60V dc**
Series	**SY**
Maximum Switching Power DC	**24 W**
Latching	**No**
Length	**12.5mm**
Depth	**7.4mm**
Height	**9.5mm**
Terminal Type	**Through Hole**

Application	**Signal**
Number of Poles	**1**
Switching Current	**1A**
Maximum Operating Temperature	**+90°C**
Contact Material	**Silver**
Isolation Coil To Contact	**1kV ac**
Coil Resistance	**60Î©**
Coil Power	**150mW**
Minimum Operating Temperature	**-30°C**
Maximum Switching Power AC	**60VA**

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน