




Industrial Automation Products & Solutions



Fujitsu Through Hole Signal Relay, 24V dc Coil, 1A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : Fujitsu

รหัสสินค้า : RY-24W-K

Overview

รีเลย์สัญญาณแบบ Through Hole ของ Fujitsu ซีรีส์ RY (รุ่น RY-24W-K) มีคอล์ย 24V dc และการจัดขั้วเป็นแบบ DPDT ออกแบบสำหรับงานสัญญาณโดยมีสเปคสำหรับการสวิตซ์และสภาพแวดล้อมการทำงานระบุไว้

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: Through Hole
- Maximum Switching Current AC: 1 A
- Maximum Switching Current DC: 1 A
- Maximum Switching Voltage AC: 120V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 60V dc
- Maximum Switching Power DC: 24 W
- Series: RY
- ขนาด: Length 20.2mm, Height 12.5mm, Depth 9.8mm
- Coil Power: 200mW
- Isolation Coil To Contact: 1kV ac
- Maximum Operating Temperature: +90°C
- Minimum Operating Temperature: -30°C
- Coil Resistance: 2880Ω
- Contact Material: Gold Plated
- Latching: No
- Application: Signal
- Number of Poles: 2

Applications

- งานสัญญาณ (Signal)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	Through Hole
Maximum Switching Current AC	1 A
Maximum Switching Current DC	1 A
Maximum Switching Voltage AC	120V ac
Maximum Switching Voltage DC	60V dc
Maximum Switching Power DC	24 W
Series	RY
Length	20.2mm
Latching	No
Depth	9.8mm
Height	12.5mm
Terminal Type	Through Hole
Application	Signal
Switching Current	1A
Number of Poles	2
Coil Power	200mW
Maximum Operating Temperature	+90°C
Isolation Coil To Contact	1kV ac
Maximum Switching Power AC	60VA
Minimum Operating Temperature	-30°C
Coil Resistance	2880Î©
Contact Material	Gold Plated

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com