




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Signal Relay, 24V dc Coil, 1.25A Switching Current, SPST

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : V23101D 107A201

Overview

TE Connectivity Axicom P1 PCB Mount signal relay (V23101D 107A201) คอยล์ 24 V dc สำหรับการสวิตช์สัญญาณสูงสุด 1.25 A (SPST), ฐานแบบ Surface Mount

รีเลย์สัญญาณรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อการสวิตช์สัญญาณขนาดเล็กบน PCB โดยใช้ contact material เป็น AgPd/Rhodium plated palladium nickel ให้การยึดแน่นหนา ทนการกระแทกและการสั่นสะเทือนสูง เหมาะกับงานสัญญาณที่ต้องการการแยกวงจร (isolation coil-to-contact 1.5 kV rms) และการใช้งานที่ต้องการความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือน

Features

- Coil Voltage: 24 V dc
- Contact Configuration: SPST
- Mounting Type: PCB Mount (Surface Mount terminals)
- Maximum Switching Current DC: 1.25 A
- Maximum Switching Voltage AC: 125 V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 120 V dc
- Maximum Switching Power DC: 30 W
- Maximum Switching Power AC: 62.5 VA
- Isolation Coil To Contact: 1.5 kV rms
- Contact Material: Gold Plated, Rhodium Plated Palladium Nickel
- Dimensions: 15.4 x 11.5 x 10 mm
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- Coil Power: 206 mW
- Coil Resistance: 1.28 kΩ
- Series: Axicom P1
- Latching: No
- Features: Multi Purpose Relay, Immersion Cleanable



Applications

- การสวิตช์สัญญาณบนบอร์ด PCB สำหรับวงจรควบคุมหรืออุปกรณ์สื่อสาร
- แอปพลิเคชันที่ต้องการการแยกทางไฟฟ้าระหว่างคอยล์และคอนแทกต์
- สภาพแวดล้อมที่มีแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current DC	1.25 A
Maximum Switching Voltage AC	125V ac
Maximum Switching Voltage DC	120V dc
Maximum Switching Power DC	30 W
Series	Axicom P1
Latching	No
Length	15.4mm
Depth	10mm
Height	11.5mm
Dimensions	15.4 x 11.5 x 10mm
Terminal Type	Surface Mount
Switching Current	1.25A
Number of Poles	1
Maximum Operating Temperature	+85°C
Isolation Coil To Contact	1.5kV rms
Minimum Operating Temperature	-40°C
Contact Material	Gold Plated, Rhodium Plated Palladium Nickel
Features	Multi Purpose Relay, Immersion Cleanable
Coil Resistance	1.28 kÎ©



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Maximum Switching Power AC	62.5 VA
Coil Power	206mW



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com