




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Signal Relay, 24V dc Coil, SPST

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 1-1393763-6

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPST
Mounting Type	PCB Mount
Number of Coils	Single
Maximum Switching Voltage AC	200V ac
Maximum Switching Voltage DC	200V dc
Series	Axicom Reed Relay V23100 -V4
Maximum Switching Power DC	288 mW
Length	19.3mm
Depth	6.4mm
Height	5.1mm
Dimensions	14.6 x 7.2 x 9.1mm
Terminal Type	Through Hole
Application	Measurement Equipment, Telecommunications
Coil Power	288mW
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Coil Resistance	2 kΩ



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Isolation Coil To Contact	1500Vrms
Contact Material	Ruthenium
Standards Met	RoHS Compliant
Features	Reed Contacts
Operating Temperature Range	-40 - 85°C
Relay Switching Classification	General Purpose Relay



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com