



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Signal Relay, 24V dc Coil, 4A Switching Current, SPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : IMC03TS 1462042-7

Overview

รีเลย์สัญญาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ไทรแมคคานิคัลติดตั้งบน PCB ของ TE Connectivity (Axicom IM) ขดลวด 24V DC, การสวิตช์ 4A, ทั่วไป SPDT

รีเลย์ในซีรีส์ IM ถูกออกแบบให้เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ไทรแมคคานิคัลสำหรับควบคุมการไหลของกระแสในวงจร ให้การสวิตช์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ตามคำอธิบาย
เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการการควบคุมกระแสอย่างมั่นคงและการตอบสนองที่สม่ำเสมอ

Features

- Coil Voltage: 24V dc
- Contact Configuration: SPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Maximum Switching Current: 4 A
- Maximum Switching Voltage AC: 250V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 220V dc
- Contact Material: Gold Plated
- Dimensions: 7.8 x 5.08 x 8.85mm
- Coil Resistance: 90 Ω
- Coil Power: 100mW

Applications

- ใช้ในระบบที่ต้องการควบคุมกระแสอย่างมั่นคงและการตอบสนองที่สม่ำเสมอ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Voltage	24V dc
Contact Configuration	SPDT
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current AC	4 A
Number of Coils	Single
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Series	Axicom IM
Length	7.8mm
Latching	No
Depth	5.08mm
Height	8.85mm
Dimensions	7.8 x 5.08 x 8.85mm
Terminal Type	Through Hole
Switching Current	4A
Contact Material	Gold Plated
Maximum Switching Power AC	62.5 VA
Coil Resistance	90 Ω
Coil Power	100mW



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com