




Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity PCB Mount Signal Relay, 12V dc Coil, 2A Switching Current, DPDT

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : IM06TS

Overview

รีเลย์สัญญาณแบบติดตั้งบน PCB ซีรีส์ IM ขนาดบาง โปรไฟล์ต่ำ 5.65 mm ใช้พื้นที่บนบอร์ดเพียง 60 mm² เหมาะสำหรับการออกแบบบอร์ดที่ต้องการความหนาแน่นและการติดตั้งความหนาแน่นสูง

รีเลย์รุ่น IM นี้เป็น DPDT สำหรับงานสัญญาณ โดยมีคอยล์ 12 V dc กระแสสวิตช์สูงสุด 2 A และออกแบบมาสำหรับการใช้งานบน PCB ที่ต้องการพื้นที่น้อยและโปรไฟล์ต่ำ (มิติ 10 x 6 x 5.65 mm) มีคุณสมบัติขั้วติดต่อชุดทองและการใช้พลังงานคอยล์ต่ำ (140 mW)

Features

- Coil Voltage: 12 V dc
- Contact Configuration: DPDT
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Maximum Switching Current DC: 2 A
- Maximum Switching Voltage AC: 250 V ac
- Maximum Switching Voltage DC: 220 V dc
- Maximum Switching Power DC: 60 W
- Maximum Switching Power AC: 62.5 VA
- Series: IM
- Latching: No
- Dimensions: 10 x 6 x 5.65 mm (โปรไฟล์ต่ำ 5.65 mm)
- Terminal Type: Through Hole
- Number of Poles: 2
- Contact Material: Gold Plated
- Coil Power: 140 mW
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- Features: Bifurcated Contacts, Low Coil Power Consumption

Applications



- งานสวิตซึ่งสัญญาณบนบอร์ดที่ต้องการความหนาต่ำและความหนาแน่นสูง
- การออกแบบอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดและโมดูลาร์ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	12V dc
Contact Configuration	DPDT
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Switching Current DC	2 A
Maximum Switching Voltage AC	250V ac
Maximum Switching Voltage DC	220V dc
Maximum Switching Power DC	60 W
Series	IM
Latching	No
Length	10mm
Depth	6mm
Height	5.65mm
Dimensions	10 x 6 x 5.65mm
Terminal Type	Through Hole
Number of Poles	2
Application	Signal
Switching Current	2A
Maximum Operating Temperature	+85°C
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Coil Resistance	1.029 kÎ©
Features	Bifurcated Contacts, Low Coil Power Consumption
Contact Material	Gold Plated
Coil Power	140mW
Minimum Operating Temperature	-40°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Switching Power AC

62.5 VA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com