



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Solid State Interface Relay, 24 Vdc Control, 6 Adc Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 212-5497

Overview

RS PRO รุ่น 212-5497 เป็น Solid State Interface Relay / DIN Mount Optocoupler สำหรับการแยกวงจรระหว่างสัญญาณเข้าและภาระขาออก ออกแบบเพื่อการติดตั้งบนราง DIN ในงานอุตสาหกรรม

Features

- Maximum Control Voltage: 24 Vdc
- Maximum Load Current: 6 Adc
- Mounting Type: DIN Rail
- Maximum Load Voltage: 48 Vdc
- Load Voltage Range: 3 - 48 Vdc
- Isolation Voltage: 2500V
- Operating Temperature Range: -25 - +60°C
- Dimensions: 60.8 x 67.5 x 6.1mm
- Rise Time: 30ms
- Manufacturer Part No.: RE-2614

Applications

- การแยกสัญญาณระหว่างวงจรควบคุมและภาระในระบบอุตสาหกรรม
- การติดตั้งบนราง DIN ในตู้คอนโทรลหรือตู้ไฟ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Control Voltage	24 Vdc
Maximum Load Current	6 Adc



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	48 Vdc
Minimum Control Voltage	24 Vdc
Control Voltage Range	24 Vdc
Load Voltage Range	3 - 48 Vdc
Minimum Load Voltage	3 Vdc
Depth	6.1mm
Series	RS PRO
Width	67.5mm
Rise Time	30ms
Length	60.8mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Dimensions	60.8 x 67.5 x 6.1mm
Isolation Voltage	2500V
Manufacturer Part No.	RE-2614
Operating Temperature Range	-25 - +60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com