



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom Solid State Interface Relay, 30 V dc Control, 3.5 A Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : DRA-CN024D24

Overview

รีเลย์อินเตอร์เฟซ Solid State จาก Sensata | Crydom ควบคุมโดยแรงดัน 15–30 V dc สำหรับควบคุมโหลด DC สูงสุด 3.5 A ติดตั้งบน DIN Rail

อุปกรณ์ออกแบบมาเป็นอินเตอร์เฟซระหว่างสัญญาณควบคุมแรงดันต่ำและโหลด DC ที่สูงกว่า ให้การสวิตช์แบบ DC และการติดตั้งแบบ DIN Rail เหมาะกับระบบอัตโนมัติที่ต้องการรีเลย์สแตตสถานะของโหลด DC ภายในข้อจำกัดสเปค

Features

- Control Voltage Range: 15 - 30 V dc
- Maximum Control Voltage: 30 V dc
- Minimum Control Voltage: 15 V dc
- Maximum Load Current: 3.5 A
- Load Voltage Range: 0 - 24V dc
- Mounting Type: DIN Rail
- Off State Leakage Current: 0.001 mA
- Operating Temperature Range: -25 - +60°C
- Dimensions: 92.6 x 6.1 x 80mm
- Manufacturer Part No.: DRA-CN024D24

Applications

- อินเตอร์เฟซควบคุมอุปกรณ์ DC ในระบบอัตโนมัติ
- ติดตั้งบนราง DIN ภายในตู้ควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Control Voltage	30 V dc
Maximum Load Current	3.5 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	24 V dc
Minimum Control Voltage	15 V dc
Control Voltage Range	15 - 30 V dc
Switching Type	DC
Load Voltage Range	0 - 24V dc
Minimum Load Voltage	0 V dc
Depth	6.1mm
Minimum Load Current	1 mA
Height	80mm
Length	92.6mm
Maximum Turn On Time	350 $\frac{1}{4}$ s
Off State Leakage Current	0.001 mA
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Dimensions	92.6 x 6.1 x 80mm
Operating Temperature Range	-25 - +60°C
Manufacturer Part No.	DRA-CN024D24



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com