




Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT Series Solid State Interface Relay, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2900376

Overview

อินเทอร์เฟซรีเลย์แบบโซลิดสเตต (Solid State Interface Relay) ของ Phoenix Contact รุ่น PLC-OPT-24DC/24DC/2/ACT (Manufacturer Part No. 2900376) สำหรับติดตั้งบนราง DIN rail ออกแบบมาให้ใช้งานเป็นอินพุตหรือเอาต์พุตได้โดยมีการเชื่อมต่อผ่าน modular terminal blocks

อุปกรณ์ติดตั้งบน DIN Rail ขนาดกะทัดรัด (94 x 6.2 x 80 mm) มีการกำหนดค่าเป็น SPST หนึ่งขั้ว (1 pole) ใช้เทอร์มินอลแบบ Push In และมีค่ากระแสอินพุต 8.5 mA ช่วงอุณหภูมิทำงานตั้งแต่ -25°C ถึง +60°C เหมาะสำหรับการใช้งานในตู้คอนโทรลที่ต้องการโมดูลอินเทอร์เฟซแบบยืดหยุ่นและการเดินสายที่เรียบง่าย

Features

- Mounting Type: DIN Rail
- Contact Configuration: SPST
- Terminal Type: Push In
- Number of Poles: 1
- Input Current: 8.5mA
- Dimensions: 94 x 6.2 x 80mm
- Series: PLC-OPT- 24DC/24DC/2/ACT
- Manufacturer Part No.: 2900376
- Operating Temperature Range: -25°C to +60°C

Applications

- อินเทอร์เฟซเชื่อมต่อเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ในตู้ควบคุม
- ระบบอัตโนมัติและการติดตั้งที่ต้องการโมดูลแบบ DIN Rail เพื่อความเป็นระเบียบของการเดินสาย

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Mounting Type	DIN Rail
Contact Configuration	SPST
Terminal Type	Push In
Number of Poles	1
Input Current	8.5mA
Height	80mm
Length	94mm
Depth	6.2mm
Series	PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT
Maximum Operating Temperature	+60°C
Dimensions	94 x 6.2 x 80mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Manufacturer Part No.	2900376
Operating Temperature Range	-25 - +60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com