




Industrial Automation Products & Solutions



i-Autoc KSMA Series Solid State Interface Relay, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : i-Autoc

รหัสสินค้า : KSMA240D2-24D

Overview

i-Autoc KSMA Series Solid State Interface Relay รุ่น KSMA240D2-24D เป็นรีเลย์แบบ PCB mounted ที่มี Opto-isolation และทนแรงดันไฟฟ้า (dielectric strength) 2500 Vrms ออกแบบสำหรับการแยกสัญญาณและการป้องกันทางไฟฟ้าเป็นไปตาม RoHS

Features

- Mounting Type: DIN Rail (ระบุในสเปค)
- Terminal Type: PCB Pin
- Optoelectronic Isolation (Opto-isolation)
- COMS Drive Compatible, TTL
- Dielectric strength 2500 Vrms (ระบุในคำอธิบาย)
- Single phase AC output PCB mount solid state relay (ตามคำอธิบาย)

Applications

- การติดตั้งบน PCB สำหรับการสวิตช์ซึ่งเอาต์พุต AC แบบเฟสเดียว (ตามคำอธิบาย)
- ใช้งานในระบบที่ต้องการการแยกสัญญาณและป้องกันทางไฟฟ้า

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Mounting Type	DIN Rail
Terminal Type	PCB Pin
Input Current	25mA
Series	KSMA



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Depth	75.6mm
Length	6.2mm
Height	89mm
Minimum Operating Temperature	-30°C
Standards Met	CE
Special Features	COMS Drive Compatible, Optoelectronic Isolation, TTL
Maximum Operating Temperature	+80°C
Dimensions	6.2 x 75.6 x 89mm
Manufacturer Part No.	KSMA240D2-24D
Operating Temperature Range	-30 - +80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com