



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom Solid State Interface Relay, 265 V rms Control, 12 A rms Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : DR24A12

Overview

Sensata Crydom Solid State Interface Relay รุ่น DR24A12 เป็นรีเลย์แบบ Solid State สำหรับติดตั้งบน DIN Rail โดยมีแรงดันควบคุมสูงสุด 265 V rms และเรตติ้งกระแสสูงสุด 12 A rms

รุ่นนี้เป็นอินเตอร์เฟสรีเลย์แบบ Solid State ที่ระบุสเปกการควบคุมและโหลดอย่างชัดเจน (Control 200–265 V rms, Load สูงสุด 12 A, Load voltage สูงสุด 280 Vrms) และใช้การสวิตช์แบบ Zero Cross ตามสเปคของตัวสินค้า

Features

- ประเภทการสวิตช์: Zero Cross
- Control Voltage Range: 200 - 265 V rms (Minimum Control Voltage 200 V rms, Maximum Control Voltage 265 V rms)
- Maximum Load Current: 12 A rms (Minimum Load Current 0.15 A rms)
- Load Voltage Range: 24 - 280 V rms (Minimum Load Voltage 24 V rms, Maximum Load Voltage 280 V rms)
- Mounting Type: DIN Rail
- Terminal Type: Screw
- ขนาด: 83.7 x 18 x 90.3 mm
- Off State Leakage Current: 0.1 mA rms
- Maximum Turn On Time: 20 ms
- Operating Temperature Range: -30 - +80°C

Applications

- การใช้งานเป็นอินเตอร์เฟสรีเลย์สำหรับระบบที่ต้องการรีเลย์ควบคุมตามสเปคแรงดัน/กระแสที่ระบุ
- การใช้งานบนราง DIN (DIN Rail) ตามการติดตั้งที่ระบุ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Control Voltage	265 V rms
Maximum Load Current	12 A rms
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	280 V rms
Minimum Control Voltage	200 V rms
Control Voltage Range	200 - 265 V rms
Switching Type	Zero Cross
Load Voltage Range	24 - 280Vrms
Minimum Load Voltage	24 V rms
Terminal Type	Screw
Length	83.7mm
Depth	18mm
Height	90.3mm
Minimum Load Current	0.15 A rms
Maximum Turn On Time	20 ms
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Dimensions	83.7 x 18 x 90.3mm
Off State Leakage Current	0.1 mA rms
Operating Temperature Range	-30 - +80°C
Manufacturer Part No.	DR24A12



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution