



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom Solid State Interface Relay, 32 V dc Control, 6 A rms Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : DRD24D06

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Control Voltage	32 V dc
Maximum Load Current	6 A rms
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	280 V rms
Minimum Control Voltage	4 V dc
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Switching Type	Zero Cross
Load Voltage Range	24 - 280Vrms
Minimum Load Voltage	24 V rms
Terminal Type	Screw
Depth	18mm
Length	84.4mm
Height	90.3mm
Minimum Load Current	0.15 A rms
Maximum Turn On Time	1/2 cycle
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+80°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Off State Leakage Current	0.1 mA rms
Dimensions	84.4 x 18 x 90.3mm
Operating Temperature Range	-30 - +80°C
Manufacturer Part No.	DRD24D06



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com