



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom DRA1-CX Series Solid State Interface Relay, 140 V Control, 5 A rms Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : DRA1-CX240A5

Overview

Sensata/Crydom DRA1-CX ซีรีส์ เป็นโมดูล SSR ช่องเดียวความกว้าง 10 mm สำหรับติดตั้งบน DIN rail ที่ให้การเชื่อมต่อแบบ cage style screw terminals

Features

- Single-channel Solid State Interface Relay ขนาด 10 mm
- Mounting Type: DIN Rail
- Maximum Load Current: 5 A rms
- Maximum Control Voltage: 140 V
- Control Voltage Range: 90 - 140 V ac
- Switching Type: Zero Cross
- Load Voltage Range: 12 - 280 V ac
- Minimum Load Voltage: 12 V ac
- Minimum Load Current: 0.06 A
- Off State Leakage Current: 0.1 mA
- Maximum Turn On Time: 10 ms
- Dimensions: 89.6 x 10 x 61 mm
- Operating Temperature Range: -30 - +80°C
- Terminal Type: cage style screw terminals
- Manufacturer Part No.: DRA1-CX240A5

Applications

- การติดตั้งบนราง DIN สำหรับงานสวิตช์โหลด AC ภายในช่วง 12-280 V ac ตามข้อมูลสเปค
- ใช้งานที่ต้องการโมดูล SSR ขนาดเล็กและการเชื่อมต่อที่สะดวก



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Control Voltage	140 V
Maximum Load Current	5 A rms
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	280 V
Minimum Control Voltage	90 V ac
Control Voltage Range	90 - 140 V ac
Switching Type	Zero Cross
Contact Configuration	SPST
Load Voltage Range	12 - 280V ac
Minimum Load Voltage	12 V ac
Length	89.6mm
Height	61mm
Depth	10mm
Minimum Load Current	0.06 A
Series	DRA1-CX
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Dimensions	89.6 x 10 x 61mm
Maximum Turn On Time	10 ms
Off State Leakage Current	0.1 mA
Operating Temperature Range	-30 - +80°C
Manufacturer Part No.	DRA1-CX240A5

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com