



## Industrial Automation Products & Solutions



### Finder Series 39 Series Solid State Interface Relay, 13.2 V Control, 6 A Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Finder

รหัสสินค้า : 39.00.7.012.9024

## Overview

Finder Series 39 Solid State Interface Relay รุ่น 39.00.7.012.9024 เป็นรีเลย์อินเตอร์เฟซแบบ solid state ติดราง DIN สำหรับสวิตช์ DC (โหลด 1.5 - 24 V dc) ให้การสลับที่เงียบและความเร็วสูง

รีเลย์แบบ solid state นี้ให้การสวิตช์เร็ว (Maximum Turn On Time 0.2 ms) และมีอายุการใช้งานทางไฟฟ้ายาวนาน เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนกลไกจึงลดเสียงและการสึกหรอ เหมาะกับงานที่ต้องสวิตช์บ่อยและต้องการการตอบสนองเร็ว เช่น การอินเตอร์เฟซกับ PLC

## Features

- Control Voltage Range: 9.6 - 13.2 V (Max 13.2 V, Min 9.6 V)
- Maximum Load Current: 6 A
- Load Voltage Range: 1.5 - 24 V dc (Maximum Load Voltage 24 V dc)
- Switching Type: DC
- Contact Configuration: SPST (solid state output)
- Minimum Load Current: 1 mA
- Off State Leakage Current: 0.001 mA
- Maximum Turn On Time: 0.2 ms
- Mounting Type: DIN Rail
- Terminal Type: Push In
- Operating Temperature Range: -20°C to +55°C
- Manufacturer Part No.: 39.00.7.012.9024
- Output Device: PLC

## Applications

- อินเตอร์เฟซระหว่าง PLC กับโหลด DC



- งานที่ต้องการการสลับความถี่สูงและการตอบสนองเร็ว
- ระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการรีเลย์แบบไม่ใช้กลไกเพื่อลดเสียงและการสึกหรอ

## Specifications

| คุณลักษณะ                   | รายละเอียด       |
|-----------------------------|------------------|
| Maximum Control Voltage     | 13.2 V           |
| Maximum Load Current        | 6 A              |
| Mounting Type               | DIN Rail         |
| Maximum Load Voltage        | 24 V dc          |
| Minimum Control Voltage     | 9.6 V            |
| Control Voltage Range       | 9.6 - 13.2 V     |
| Switching Type              | DC               |
| Contact Configuration       | SPST             |
| Load Voltage Range          | 1.5 - 24V dc     |
| Minimum Load Voltage        | 1.5 V dc         |
| Terminal Type               | Push In          |
| Output Device               | PLC              |
| Minimum Load Current        | 1 mA             |
| Series                      | Series 39        |
| Maximum Turn On Time        | 0.2 ms           |
| Off State Leakage Current   | 0.001 mA         |
| Operating Temperature Range | -20 - +55°C      |
| Manufacturer Part No.       | 39.00.7.012.9024 |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

---