



Industrial Automation Products & Solutions



Celduc XK Series Solid State Interface Relay, 240V ac/dc Control, 5 A Load, DIN Rail Mount

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : XKA90440

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Control Voltage	240 V
Maximum Load Current	4 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	440 V rms
Minimum Control Voltage	150V ac/dc
Control Voltage Range	150 - 240 V
Switching Type	Zero Crossing
Load Voltage Range	12 - 440V
Terminal Type	Screw
Number of Poles	1
Series	XK
Minimum Load Current	5 mA
Height	53mm
Depth	17.2mm
Output Device	Triac
Length	76.4mm
Maximum Turn On Time	10ms



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Dimensions	76.4 x 17.2 x 53mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Range	XK
Standards Met	CE, EAC
Special Features	Control Visualization By LED.
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Manufacturer Part No.	XKA90440



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com