RS PRO

RS PRO Solid State Relay, 25 Amps Load, Panel Mount, Surface Mount, 280 Vrms Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต	**RS PRO**
รหัสสินค้า	**253-7283**

OVERVIEW

RS PRO Solid State Relay รุ่น 253-7283 เป็นรีเลย์โซลิดสเตตแบบ SPST ที่ใช้เอาต์พุตแบบ Triac ออกแบบสำหรับการสวิตซ์ชิ่งโหลด AC โดยรองรับกระแสโหลดสูงสุด 25 A และแรงดันโหลดสูงสุด 280 Vrms

> โซลิดสเตตรีเลย์นี้ออกแบบมาเพื่อการสวิตชิ่งโหลด AC อย่างนุ่มนวลด้วยเอาต์พุต Triac
> ซึ่งช่วยลดสัญญาณรบกวนไฟฟ้าและเหมาะสำหรับงานที่ต้องการการสวิตชิ่งแบบไร้กลไกสัมผัส โดยให้ช่วงแรงดันคอนโทรลที่กว้างตั้งแต่ 3 V dc ถึง 32 V dc

FEATURES

- Maximum Load Current: 25 Amps
- Maximum Load Voltage: 280 Vrms
- Minimum Load Voltage: 24 Vrms
- Control Voltage Range: 3 V dc ถึง 32 V dc
- Mounting Type: Panel Mount, Surface Mount
- Switching Type: RANDOM
- Minimum Load Current: 80 mA rms
- Contact Configuration: SPST
- Output Device: Triac

APPLICATIONS

- การสวิตชิ่งโหลด AC ที่ต้องการการทำงานนุ่มนวลและลดสัญญาณรบกวน (อ้างอิงจากคำอธิบาย)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	**25 Amps**
Mounting Type	**Panel Mount, Surface Mount**
Maximum Load Voltage	**280 Vrms**
Minimum Load Voltage	**24 Vrms**
Minimum Control Voltage	**3 V dc**
Maximum Control Voltage	**32 V dc**
Switching Type	**RANDOM**
Minimum Load Current	**80 mA rms**
Contact Configuration	**SPST**
Output Device	**Triac**

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน