



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Solid State Relay, 2 A Load, DIN Rail Mount, 60 V Load, 30 V Control

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 888-6852

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	2 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	60 V
Minimum Load Voltage	10 V
Minimum Control Voltage	11 V
Maximum Control Voltage	30 V
Switching Type	DC
Control Voltage Range	11 - 30 V
Minimum Load Current	1 mA
Terminal Type	Screw
Contact Configuration	SPST
Output Device	MOSFET
Load Voltage Range	11 - 60V
Dimensions	6.2 x 73 x 93mm
Operating Temperature Range	-25 - +60°C
Length	6.2mm
Off State Leakage Current	<10 1/4A
Special Features	Green LED Indicator, Varistor



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met	CSA, GL, UL
Height	93mm
Depth	73mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com