



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Solid State Relay, 25 A Load, Panel Mount, 280 V rms Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : SSRT-240D25 2-1393030-2

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	25 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	280 V rms
Minimum Load Voltage	24 V rms
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	3 V dc
Switching Type	Zero Crossing
Control Voltage Range	3 - 32 V dc
Minimum Load Current	0.1 A
Terminal Type	Screw
Contact Configuration	SPST
Output Device	Alternistor Triac
Package Style	Hockey Puck
Maximum Turn On Time	8.3 ms
Load Voltage Range	24 - 280Vrms
Dimensions	57.15 x 44.45 x 22.1mm
Depth	44.5mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Operating Temperature Range	-20 - +80°C
Length	57.2mm
Off State Leakage Current	0.1 mA
Height	22.1mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com