



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom Solid State Relay, 25 A Load, Panel Mount, 600 V rms Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : PM2260D25V

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	25 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	600 V rms
Minimum Load Voltage	48 V rms
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	4 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Minimum Load Current	100 mA
Number of Poles	1
Contact Configuration	SP
Terminal Type	Screw
Output Device	Triac



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Relay Type	Nove 22 Solid State Relay
Load Voltage Range	48 - 600Vrms
Maximum Turn On Time	1/2 cycles
Dimensions	22.5 x 47.5 x 91.9mm
Special Features	IP20 Touch Safe Housing, LED Input Status Indicator
Standards Met	CE
Capacitance	8pF
Depth	47.5mm
Off State Leakage Current	1 mA
Length	22.5mm
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Height	91.9mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com