



## Industrial Automation Products & Solutions



### i-Autoc Solid State Relay, 25 A Load, Panel Mount, 440 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : i-Autoc

รหัสสินค้า : KSIM380D25-L

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	25 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	440 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	4 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Terminal Type	Screw
Output Device	Triac
Relay Type	Single Phase
Maximum Turn On Time	1 (+1/2 cycle) ms
Load Voltage Range	48 - 440V ac
Dimensions	38.2 x 28.1 x 19mm
Depth	28.1mm
Height	19mm
Special Features	Internal RC Protection Circuit, LED Indication



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	-30 - +80°C
Length	38.2mm
Off State Leakage Current	5 mA
Standards Met	CE



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com