



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Solid State Relay, Through Hole, 6 V dc Control

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2967989

Overview

Phoenix Contact Solid State Relay รุ่น 2967989 เป็น PLC interface แบบผ่านรู (Through Hole) สำหรับสวิตช์แบบ DC โดยมีโปรไฟล์ที่สอดคล้องกับออปโตคัปเปิลและรีเลย์ประเภทอื่นในชุดเดียวกัน

ข้อมูลแสดงว่าโมดูลนี้ออกแบบมาให้เข้ากันได้กับโปรไฟล์เดียวกันในระบบ PLC interface ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้งและอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษา รวมทั้งสามารถใช้ accessory ร่วมกันได้ จุดเด่นที่ระบุคือความเร็วการเปิด (Maximum Turn On Time) ช่วงแรงดันควบคุม และการติดตั้งแบบ PCB/Through Hole

Features

- Mounting Type: Through Hole
- Maximum Control Voltage: 6 V dc
- Minimum Control Voltage: 4 V dc
- Control Voltage Range: 4 - 6 V
- Switching Type: DC
- Contact Configuration: SPST
- Terminal Type: PCB Pin
- Relay Type: Solid State Relay
- Maximum Turn On Time: 0.02ms
- Dimensions: 28 x 5 x 15mm
- Height: 28mm
- Depth: 15mm
- Operating Temperature Range: -25 - +80°C

Applications

- เป็นส่วนหนึ่งของ PLC interface สำหรับงานสวิตช์ DC
- การติดตั้งในโมดูลที่ต้องการโปรไฟล์สอดคล้องกันและการใช้ accessory ร่วมกัน



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Mounting Type	Through Hole
Maximum Control Voltage	6 V dc
Minimum Control Voltage	4 V dc
Switching Type	DC
Control Voltage Range	4 - 6 V
Contact Configuration	SPST
Terminal Type	PCB Pin
Relay Type	Solid State Relay
Maximum Turn On Time	0.02ms
Dimensions	28 x 5 x 15mm
Height	28mm
Operating Temperature Range	-25 - +80°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Depth	15mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com