




Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact PLC-RPT-24UC/1/S/H Series Solid State Relay, 6 A Load, DIN Rail Mount, 250V ac/dc Load, 24V ac/dc

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2900328

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	6 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	250V ac/dc
Minimum Load Voltage	5 @ 100 mA V
Minimum Control Voltage	20.4 V
Maximum Control Voltage	24V ac/dc
Control Voltage Range	20 - 33 V
Minimum Load Current	10 mA
Number of Poles	1
Terminal Type	Push In
Contact Configuration	SPST
Output Device	PLC
Relay Type	Power Contact Relay
Load Voltage Range	5 - 250V ac/dc
Maximum Turn On Time	6ms
Series	PLC-RPT-24UC/1/S/H
Dimensions	6.2 x 90 x 80mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	6.2mm
Height	80mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Depth	90mm
Special Features	Incorporated Manual Switch
Operating Temperature Range	-20 - +60°C
Standards Met	EAC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com