



## Industrial Automation Products & Solutions



### Schneider Electric Harmony Relay Series Solid State Relay, 75 A Load, Panel Mount, 660 V ac Load, 280 V ac Control

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : SSP1A475M7T

## Overview

รีเลย์แบบ solid state จาก Schneider Electric (Zelio SSP1) ให้ไฟเจอร์วินิจฉัยอัจฉริยะ  
เหมาะสำหรับการมอนิเตอร์สถานะและการวิเคราะห์ที่ป้องกันเพื่อการบำรุงรักษาที่รวดเร็วและแม่นยำ

Zelio SSP1 รวมความน่าเชื่อถือของ solid state relay กับฟังก์ชันวินิจฉัยสมัยใหม่  
เหมาะกับการควบคุมอัตโนมัติและการติดตั้งบนแผงควบคุมตามข้อมูลผลิตภัณฑ์

## Features

- Maximum Load Current: 75 A
- Mounting Type: Panel Mount
- Load Voltage Range: 48 - 660 V ac
- Control Voltage Range: 90 - 280 V ac
- Switching Type: Zero Voltage
- Output Device: SCR
- Number of Poles: 1 (SPST)
- Maximum Turn On Time: 25 ms
- Off State Leakage Current:  $\leq 1$  mA
- Operating Temperature Range: -40 to +80°C
- Dimensions: 44.45 x 34.29 x 58.89 mm
- Special Features: Green LED for Input Visualization
- Standards Met: CE, CSA, EAC, EN/IEC, REACH, UL
- Better World Verification: Green Premium

## Applications

- มอนิเตอร์สถานะและการวิเคราะห์ที่ป้องกันสำหรับการบำรุงรักษา
- ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ต้องการ solid state relay



- การติดตั้งแบบ panel mount ในตู้ควบคุม

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	75 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	660 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Maximum Control Voltage	280 V ac
Minimum Control Voltage	90 V ac
Switching Type	Zero Voltage
Control Voltage Range	90 - 280 V ac
Minimum Load Current	0.15 A
Number of Poles	1
Terminal Type	Screw
Contact Configuration	SPST
Output Device	SCR
Relay Type	Solid State Relay
Maximum Turn On Time	25ms
Series	Harmony Relay
Load Voltage Range	48 - 660V ac
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Dimensions	44.45 x 34.29 x 58.89mm
Off State Leakage Current	$\leq 1$ mA
Length	44.5mm
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Height	58.9mm
Capacitance	8pF




## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Special Features	Green LED for Input Visualization
Standards Met	CE, CSA, EAC, EN/IEC, REACH, UL
Depth	34.3mm



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com