



Industrial Automation Products & Solutions



i-Autoc Solid State Relay, 25 A Load, Panel Mount, 280 V ac Load, 15 V dc Control

ผู้ผลิต : i-Autoc

รหัสสินค้า : KSID240LD25

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	25 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	280 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Minimum Control Voltage	4 V dc
Maximum Control Voltage	15 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	4 - 15 V dc
Terminal Type	Quick Connect
Output Device	SCR
Load Voltage Range	48 - 280V ac
Maximum Turn On Time	1/2 cycle + 1 ms
Dimensions	58.4 x 45.7 x 21.5mm
Off State Leakage Current	5 mA
Depth	45.7mm
Height	21.5mm
Standards Met	CE
Operating Temperature Range	-40 - +80°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Special Features	SCR Output
Length	58.4mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com