




Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SK Series Solid State Relay, 50 A Load, PCB Mount, 280 V ac Load, 14 V dc Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SKL10521

Overview

Celduc SK Series SKL10521 เป็น Solid State Relay แบบ PCB Mount สำหรับงานกำลัง รองรับโหลดสูงสุด 50 A และแรงดันโหลดสูงสุด 280 V ac

Features

- Maximum Load Current: 50 A
- Mounting Type: PCB Mount
- Maximum Load Voltage: 280 V ac
- Control Voltage Range: 3 - 14 V dc (Minimum Control Voltage 3 V dc, Maximum Control Voltage 14 V dc)
- Minimum Load Current: 5 mA
- Switching Type: Random (ระบุ) และมีข้อมูล Special Features ระบุ Zero-Cross AC Output
- Number of Poles: 1
- Output Device: Thyristor
- Package Style: SIP4
- Terminal Type: PCB Pin
- Dimensions: 43.4 x 6.3 x 24.5mm
- Operating Temperature Range: -40 - +80°C
- Off State Leakage Current: 1 mA
- Standards Met: cULus Recognized
- Special Features: Range for Printed Circuit Board for Mounting on an External Heatsink, Zero-Cross AC Output, Thyristor DCB Technology

Applications

- การติดตั้งระบบความร้อน (heating installations) ตามที่ระบุ
- การใช้งานกับหลอดไส้ (incandescent lamps) และมอเตอร์ขนาดเล็ก ตามที่ระบุ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	50 A
Mounting Type	PCB Mount
Maximum Load Voltage	280 V ac
Minimum Load Voltage	12 V ac
Minimum Control Voltage	3 V dc
Maximum Control Voltage	14 V dc
Switching Type	Random
Control Voltage Range	3 - 14 V dc
Range	SK
Minimum Load Current	5 mA
Number of Poles	1
Terminal Type	PCB Pin
Output Device	Thyristor
Package Style	SIP4
Relay Type	AC
Maximum Turn On Time	0.1ms
Load Voltage Range	12 - 280V ac
Series	SK
Dimensions	43.4 x 6.3 x 24.5mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Depth	6.3mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	cULus Recognized
Special Features	Range for Printed Circuit Board for Mounting on an External Heatsink, Zero-Cross AC Output, Thyristor DCB Technology
Operating Temperature Range	-40 - +80°C




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Length	43.4mm
Off State Leakage Current	1 mA
Height	24.5mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com