



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom GN3 Series Solid State Relay, 25 A rms Load, Panel Mount, 600 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : GN325DSZ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	25 A rms
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	600 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	4 V dc
Switching Type	Zero Crossing
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Minimum Load Current	100mA rms
Number of Poles	1
Terminal Type	Screw
Relay Type	Solid State Relay
Load Voltage Range	48 - 600V ac
Series	GN3
Maximum Turn On Time	1/2 cycles
Dimensions	103.9 x 79.7 x 36.83mm
Special Features	Direct Bond Copper Substrate, IP20 Touch-Safe Cover, LED Input




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

	Status Indicator, Transient Protection Built-In
Standards Met	CE, CSA LR 38595, cULus Recognised E79183, EN 60950-1, IEC 1000-4-2, IEC 1000-4-3, IEC 1000-4-4, IEC 1000-4-5, IEC 1000-4-6, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 62314, TUV, UL, UL 94 V-0
Capacitance	8pF
Height	36.83mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Off State Leakage Current	0.06mArms
Length	103.9mm
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Depth	79.7mm
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com