



Industrial Automation Products & Solutions



i-Autoc Solid State Relay, 25 A Load, Panel Mount, 440 V ac Load, 32 V dc Control

ผู้ผลิต : i-Autoc

รหัสสินค้า : KSQE380D25

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	25 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	440 V ac
Minimum Load Voltage	48 V ac
Maximum Control Voltage	32 V dc
Minimum Control Voltage	4 V dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	4 - 32 V dc
Minimum Load Current	100 mA
Terminal Type	Screw
Relay Type	Three Phase
Load Voltage Range	48 - 440V ac
Maximum Turn On Time	1/2 cycle + 1 ms
Dimensions	80 x 50 x 30mm
Off State Leakage Current	5 mA
Height	30mm
Operating Temperature Range	-30 - +80°C
Standards Met	CE



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Special Features	Internal MOV/RC Protection Circuit
Depth	50mm
Length	80mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com