



Industrial Automation Products & Solutions



Sensata Crydom HA AND HD SERIES Series Solid State Relay, 125 A Load, Panel Mount, 660 V ac Load, 32 V Control

ผู้ผลิต : Sensata / Crydom

รหัสสินค้า : HD60125

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	125 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	660 V
Minimum Load Voltage	48 V ac
Minimum Control Voltage	4 V ac/dc
Maximum Control Voltage	32 V
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	3 - 32 V dc
Minimum Load Current	150 mA
Terminal Type	Screw
Output Device	SCR
Load Voltage Range	48 - 660V ac
Maximum Turn On Time	1/2 Cycle
Series	HA AND HD SERIES
Dimensions	58.4 x 45.7 x 23mm
Depth	45.7mm
Height	23mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Capacitance	8pF
Standards Met	CE, CSA
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +80°C
Length	58.4mm
Off State Leakage Current	1 mArms



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com