



Industrial Automation Products & Solutions



Celduc SGT 2G Series Solid State Relay, 75 A Load, Panel Mount, 640 V ac Load, 280V ac/dc Control

ผู้ผลิต : Celduc

รหัสสินค้า : SGT8879200

Overview

Celduc Zero Cross Solid State Relay รุ่น SGT 2G ออกแบบสำหรับการควบคุมโหลดทั่วไป มีการป้องกันแรงดันเกินบนขาออก (VDR) และวงจรป้องกันแรงดันย้อนตามทีระบุ

Features

- Maximum Load Current: 75 A
- Mounting Type: Panel Mount
- Maximum Load Voltage: 640 V ac (ช่วง 24 - 640 V ac)
- Minimum Load Voltage: 24 V ac
- Control Voltage Range: 90 - 280 V ac/dc (Maximum Control Voltage 280V ac/dc, Minimum Control Voltage 90V ac/dc)
- Switching Type: Zero Cross
- Number of Poles: 3
- Output Device: Thyristor
- Terminal Type: Screw
- Minimum Load Current: 5 mA
- Off State Leakage Current: 1 mA
- Maximum Turn On Time: 1/2 cycle
- Operating Temperature Range: -40 - +85°C
- Standards Met: CE, EAC, cURus
- Series: SGT 2G
- Relay Type: Three Phase Solid State Relay
- มีการป้องกันแรงดันเกินบนขาออก (VDR) และวงจรป้องกันแรงดันย้อน (ตามคำอธิบาย)

Applications

- การควบคุมโหลดทั่วไป



- การใช้งานสามเฟส (Three Phase Solid State Relay)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	75 A
Mounting Type	Panel Mount
Maximum Load Voltage	640 V ac
Minimum Load Voltage	24 V ac
Maximum Control Voltage	280V ac/dc
Minimum Control Voltage	90V ac/dc
Switching Type	Zero Cross
Control Voltage Range	90 - 280V ac/dc
Range	cel3pac
Minimum Load Current	5 mA
Number of Poles	3
Terminal Type	Screw
Output Device	Thyristor
Relay Type	Three Phase Solid State Relay
Series	SGT 2G
Load Voltage Range	24 - 640V ac
Maximum Turn On Time	1/2 cycle
Maximum Operating Temperature	+85°C
Off State Leakage Current	1 mA
Operating Temperature Range	-40 - +85°C
Standards Met	CE, EAC, cURus
Minimum Operating Temperature	-40°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com